

Eco-pH Parking

Nazwa produktu	Eco-pH Parking
Zastosowanie produktu (miejsce, przeznaczenie)	Powierzchnie parkingowe zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i olejami syntetycznymi na bazie tłuszczu roślinnych. Wywabianie plam olejowych. Kostka brukowa, beton, powierzchnie zabezpieczone żywicami, farbami lub impregnatami.
Sposób stosowania	Roztworem preparatu szorować czyszczoną powierzchnię tak, aby pojawiła się lekka piana. Zebrać pozostałość. Wywabianie plam olejowych: <ol style="list-style-type: none"> 1. czyszczoną powierzchnię wyszorować roztworem preparatu tak, aby pojawiła się gęsta piana, 2. spłukać wodą, 3. ponownie wyszorować roztworem preparatu tak, aby pojawiła się gęsta piana i pozostawić bez spłukiwania, 4. w miarę możliwości utrzymywać wilgoć na czyszczonej powierzchni lub pozostawić na działanie deszczu.
Dozowanie	Dozować stosownie do stopnia zanieczyszczenia i rodzaju powierzchni (np. beton czy posadzka epoksydowa). Roztwór roboczy przygotować zgodnie z opisem poniżej.
- funkcja mycia	Mycie ręczne: stosować roztwór w proporcji – od 1:25 do 1:100 Mycie maszynowe: stosować roztwór w proporcji – od 1:500 do 1:2000
- funkcja mycia z podczyszczaniem ścieku	Mycie ręczne: stosować roztwór w proporcji – od 1:10 do 1:50 Mycie maszynowe: stosować roztwór w proporcji – od 1:200 do 1:1000
Koszt jednego litra roztworu roboczego	Koszt jednego litra roztworu roboczego zależy od zastosowanego rozcieńczenia